

Numéro de groupe	Numéro de pièce	CCA@0F	CA@32F	C.R.	MINS @ 25 A	Amp/Hre sur 20 Hres	Poids (lb)	DIMENSIONS			Garantie (mois)
								Long	Large	Haut	
24M	PK24	525	800	135	145	79	52	10-7/8	6-3/4	9-3/8	12
27M	PK27	580	900	175	175	92	61.5	12-3/4	6-3/4	9-3/8	12
31M	PK31	800	1000	200	210	105	67.5	12-15/16	6-3/4	9-3/8	12
4D	PK4DA	1110	1420	380	413	198	133.5	20-3/4	8-1/2	10	12
4D	PK4DL	1110	1420	380	413	198	133.5	20-3/4	8-1/2	10	12
8D	PK8DL	1450	1800	480	517	245	163	20-3/4	11	10	12
8D	PK8DA	1450	1800	480	517	245	163	20-3/4	11	10	12

#### Technologie AGM avancée

##### Puissance de démarrage/cyclage haut de gamme et sans entretien.

Batteries optimisées pour des démarrages ultra rapides et une durabilité accrue

Se rechargent plus rapidement que les batteries conventionnelles

##### L'idéal pour :

- Les appareils électroniques énergivores
- La circulation dense avec arrêts et départs fréquents
- Les véhicules utilisés fréquemment
- Les conditions de températures froides

ÉLECTROLYTE ABSORBÉ PAR FIBRE DE VERRE (AGM) – L'électrolyte de la batterie est absorbé dans un matériau en fibre de verre microporeux afin de prévenir tout déversement si la batterie devait basculer ou être perforée.

