

Ioxus uSTART versus Maxwell ESM



	Ioxus Vs Maxwell - Caractéristiques	Ioxus	Maxwell
1	Installation "plug and play"	Oui	Nécessite de modifier le fillage du démarreur
2	Installation (10 minutes) 125\$/hr	\$21	\$250.00 (2 heures) @ 125\$/hr
3	Pièces requises pour installation	\$0	\$90+ (12' 2/0 Câble & connecteurs)
4	Procédure Normale de survoltage	Oui	Non, Requiert une procedure spéciale
5	Supporte la distribution électrique du véhicule si le voltage des batteries est faible	Oui	Non, Le véhicule ne démarre pas
6	Utilise l'énergie des batterie pour assister le démarrage	Oui	Non
7	Temps de recharge	30 secondes à 2 minutes	13 Minutes
8	Supporte les charges DC du camion	Oui	Non
9	"2ième tentative de démarrage"	Oui	Non
10	ISO 26262	Oui	Non
11	Protection contre les courts-circuits	Oui	Non
12	Sortie modulée (évite les surintensités au démarreur)	Oui	Non, Problème d'usure prématurée des démarreurs connus
13	Certifié UL 810-A	Oui	Non
14	Charge interne compensée par la température	Oui	Non